



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΜΘ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα
Αριθ. Πρωτ.:

Προς: ΚΕΦΑΛΑΣ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 57 ΚΕΝΤΡΟ 66100
kefalasnonstop@gmail.com

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο,
Τ.Κ. 66133, Δράμα
Πληροφορίες: Μαλκάκης Ευάγγελος
Τηλ: 2521351308,309

Email: tmperydrodrama@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ενδιαφέρεται για την ανάθεση της προμήθειας, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, για την δράση «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ – Η ΖΩΗ ΜΑΣ 2025» για το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας (Επ. Έναρξη 2 Ιουνίου 2025).

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε - εάν ενδιαφέρεστε- να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά για τα προς ζήτηση υλικά, με την ένδειξη «Για την δράση «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ – Η ΖΩΗ ΜΑΣ 2025», στην ΠΕ Δράμας-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας, γραφείο 309 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση tmperydrodrama@pamth.gov.gr, έως την **07/5/2025 (ώρα 12.00 μεσημέρι)** ημέρα Τετάρτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωτοκολλημένη από το γραφείο 323).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **6.994,84 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και βαρύνει τον ΕΦ01.071 ΚΑΕ 9899.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2025 της Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 140177/2553/29-4-2025 Α.Α.Υ (ΑΔΑ: 9ΤΔΤ7ΛΒ-ΡΧΤ) με α/α απόφασης 1530.

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προμήθεια-διάθεση των εξής ειδών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α
1	Μίσθωση, ενοικίαση μετεωρολογικού σταθμού κατά την διάρκεια της δράσης	Θερμ.Λειτουργ. -40° to +150°F (- 40° to +65°C) Ηλιακό πάνελ Watts (ISS SIM), plus 0.75 Watts (Fan-Aspirated) Μπαταρία (ISS SIM /Fan- Aspirated) CR-123 3-Volt Lithium cell / 2 - 1.2 Volt NiMH C-cells Διαρκ.Ζωής μπαταρ. μπαταρίας (3- Volt Lithium cell) 8 months without sunlight - greater than 2 years depending on solar charging Διαρκ.Ζωής (NiMH C-cells, Fan- Aspirated) Up to 2 years Συνδέσεις,αισθητ. Modular RJ-11 Τύπος καλωδίου . 4-conductor, 26 AWG Μήκος καλωδίου, Ανεμόμετρο . 40 feet (12 m) (included) 240 feet (73 m) (maximum recommended) Αισθητήρας έντασης ανέμου. Solid state magnetic sensor Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου .Wind vane with potentiometer Είδος συλλέκτη υετού Tipping spoon, 0.01" per tip for US versions, 0.2 mm for metric versions, 33.2 in2 (214 cm2) collection area Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας . PN Junction Silicon Diode Τύπος αισθητήρα σχετ.υγρασίας.	1	

		Film capacitor element Υλικό περιβλήματος. UV-resistant ABS, polypropylene Wireless Vantage Pro2™ Κονσόλα σύνδεσης με δεδομένα AC Αντάπτορας ενέργειας. 5 VDC, 2000 mA Σύνδεση αντάπτορα ενέργειας .USB-C Μπαταρία εναλλακτ.πηγής . Lithium Polymer Backup Battery Life (no AC power) . About 14 hours depending on Energy Saver Mode settings Περιβλήμα . ABS plastic Τύπος εμφάνισης κονσόλας . In- Plane Switching LCD with LED backlight Βαρομετρική πίεση Διακρ.ικανότητα και μονάδες μέτρησης . 0.01" or 0.001" Hg, 0.1 mm Hg, 0.1 hPa/mb (user- selectable) Διάστημα. 16.00" to 32.50" Hg, 410 to 820 mm Hg, 540 to 1100 hPa/mb Μέγιστο υψομέτρου εγκατάστασης. Up to +15,000' (4570 m) Ισορ. Υψομέτρου επιπέδου θαλας. Used. Altimeter Συνολική ακρίβεια. ±0.03" Hg (±0.8 mm Hg, ±1.0 hPa/mb) Δείκτης θερμότητας (calculated) Διακρ.ικανότητα και μονάδες μέτρησης. 0.1 or 1°F or °C (βάσει χρήστη) Εύρος. -40° to +200°F (-40° to +93°C) Ακρίβεια . ±2°F (±1°C) (typical) Χρησιμοπ. Παραμετρ. . Εξωτερική θερμοκρασία και σχετ.υγρασία Υγρασία Εσωτερική σχ.υγρασία (αισθητ. στην κονσόλα) Ακρίβεια και μονάδες μέτρησης . 0.1% or 1% (από χρήστη) Εύρος. 0.1 to 100.0% RH Ακρίβεια. ±2% Χρον.Διάστημα ενημ. 1 minute Εξωτερική σχ.υγρασία Ακρίβεια και μονάδες μέτρησης . 0.1% or 1% (user selectable) Εύρος . 0.1 to 100.0% RH Ακρίβεια. ±2% Χρον.Διάστημα ενημ.. 50 seconds to 1 minute Βροχόπτωση-υετός Ακρίβεια και μονάδες μέτρησης. 0.01" or 0.2 mm (user-selectable) (1 mm at totals □ 2000 mm) Ημερήσιο/Καταιγ Εύρος βροχόπτωσης/υετού. 0 to 99.99" (0 to 999.8 mm) Μηνιαίο/Ετήσιο/Συνολ Εύρος βροχόπτωσης/υετού 0 to 99.99" (0 to 6553 mm) Ακρίβεια. . For rain rates up to 10"/hr (250 mm/hr): ±3% of total or ± one tip of the spoon (0.01"/0.2mm), whichever is greater. Χρον.Διαστ.Ενημερ . 20 to 24 seconds Μέθοδος προσδ.ραγδαιότητας . 0.02" (0.4 mm) begins a storm event, 24 hours without further accumulation ends a storm event Δεδομένα παρουσίασης . Totals for last 15-min, last one hour, last 24 hours, daily, last seven days, monthly, yearly, current rain storm, last storm total Εύρος συναγεμ.βροχής . 0 to 99.99" (0 to 999.7 mm) Ύψος βροχής Ακρίβεια και μονάδες μέτρησης. 0.01" or 0.1 mm (user-selectable) (See Figure 1 on page 8) Εύρος. 0, 0.04"/hr (1 mm/hr) to 30"/hr (0 to 762 mm/hr)	
--	--	--	--

		Ακρίβεια . $\pm 5\%$ for rain rates up to 10"/hr (250 mm/hr) Χρον.διαστ.ενημέρωσης. 20 to 24 seconds Μέθοδος υπολογισμού. . Measures time between successive tips of tipping spoon. Elapsed time greater than 15 minutes or only one tip of the rain collector constitutes a rain rate of zero. Άνεμος Δείκτης ψυχρότητας Ακρίβεια και μονάδες μέτρησης. 0.1 or 1°F or °C (user-selectable) Εύρος. -110° to +150°F (-79° to +65°C) Ακρίβεια. $\pm 2^\circ\text{F}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$) (typical) Χρον.διάστημα ενημερ. 10 to 12 seconds Πηγή . United States National Weather Service (NWS)/NOAA Παραμετρ.. Current Outside Temperature and 10-min. Avg. Wind Speed Διεύθυνση ανέμου Εύρος. . . 1 - 360° Λεπτομέρεια παρουσίασης. . 16 points (i.e. SSW) and also 1° in numeric display on compass rose Ακρίβεια. . $\pm 3^\circ$ Χρον.διάστημα ενημέρωσης. 2.5 to 3 seconds Ταχύτητα ανέμου Ακρίβεια και μονάδες μέτρησης. 1 mph or 0.1 mph, 1 km/h or 0.1 km/h, 1 m/s, or 0.1 m/s, or 1 knot or 0.1 knot (επιλογή χρήστη) Εύρος . 0 to 200 mph, 0 to 173 knots, 0 to 89 m/s, 0 to 322 km/h Χρον.διάστημα ενημέρωσης . Instant Reading: 2.5 to 3 seconds, 10-minute Average: 1 minute Ακρίβεια ± 2 mph (2 kts, 3.2 km/h, 0.9 m/s) or $\pm 5\%$, whichever is greater		6.994,84 €
2	Συμπληρωμ. ηχητική κάλυψη κατά την διάρκεια της δράσης	Αυτοενισχυόμενο ηχείο 200W (2 εισόδοι ήχου, σύνδεση usb) με βάση και καλώδιο σήματος	1	
3	Αναμνηστικά μπλουζάκια	Τύπου T-shirt , βαμβακερό 150 gr, με μονόχρωμο λογότυπο στο στήθος και στην πλάτη.	300	
4	Φυσικός χυμός 100%	250 ml	300	

Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία αναφέρονται ότι πληρεί τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 73, 74, 75 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, και θα προσκομίσει τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
3. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβολο και όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης από επιχειρήσεις μη ατομικές (Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
5. ΚΑΔ δραστηριότητας.

Οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με την έναρξη ισχύος της σχετικής υποχρέωσης για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρ.2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας στα τηλ.: 2521351308,309,323.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας

Εσωτ. Διανομή

- 1.Χρον. Αρχείο
- 2.Φακ. Προμηθειών 8.1.Α
- 3.Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρ.Σχεδιασμού ΠΑΜΘ

Μουρβετίδης Μιχαήλ