ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
ΟΜΑΔΑ Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.						
1.	**ΥΔΡ 3.17**	**Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.**	**Α.Τ.Α-1**	**ΥΔΡ 6054**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος, σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 500 μ Χ 6,00 μ Χ 0,50 μ =				1,500.00
		Αποκατάσταση τρωθέντος αναχώματος σε μήκος 700,00 μ έμπροσθεν του αντλιοστασίου του Ρηγίου, με τη μέθοδο του "παταρώματος": (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 3,00 μ Χ 700,00 μ /2 + (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 3,00 μ /2 Χ 20,00 μ Χ 2 =				11,655.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος Μπερδεμένου ρέματος, από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Ε.Φ. Πυθίου σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 500 μ Χ 6,00 μ Χ 0,50 μ =				1,500.00
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση:				500.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση 3 σωλήνων αποστράγγισης τύπου corrugated πλησίον του αντλιοστασίου: (20,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 4,00 μ Χ 20,00 μ =				1,040.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Φ. ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 4				
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση:				100.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 6				
		Αποκατάσταση ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα του Έβρου: (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 4,00 μ /2 Χ 20,00 μ Χ 2 =				840.00
		Στρογγυλοποίηση:				865.00
					Σύνολο:	**18,000.00**
2.	**ΥΔΡ 2.01**	**Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.**	**Α.Τ.Α-2**	**ΥΔΡ 6071**	**m3**	
		Κατ' εκτίμηση 40% ακατάλληλα υλικά για επίχωση.				
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος, σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 1.500,00 =				600.00
		Αποκατάσταση τρωθέντος αναχώματος σε μήκος 700,00 μ έμπροσθεν του αντλιοστασίου του Ρηγίου, με τη μέθοδο του "παταρώματος": 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 11.655,00 =				4,662.00
		Από Α.4 για ποσοστό μεταφοράς 50% και απόσταση 10 χλμ.: 6.000 μ3 Χ 0,50:				3,000.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος Μπερδεμένου ρέματος, από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Ε.Φ. Πυθίου σε συνολικό μήκος 800,00 μ: 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 1.500,00 =				600.00
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση: 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 500,00 =				200.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση 3 σωλήνων αποστράγγισης τύπου corrugated πλησίον του αντλιοστασίου: 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 1.040,00 =				416.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Φ. ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 4				
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση: 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 100,00 =				40.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 6				
		Αποκατάσταση ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα του Έβρου: 0,40 Χ Α.1 = 0,40 Χ 840,00 =				336.00
		Στρογγυλοποίηση:				646.00
					Σύνολο:	**10,500.00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα
3.	**ΥΔΡ 4.03**	**Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση.**	**Α.Τ.Α-3**	**ΥΔΡ 6054**	**στρ.**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Καθαρισμός ρέματος σε μήκος 1,2 χλμ, μέσο πλάτος 10,00 μ.: 1.200,00 μ Χ 10,00 μ =				12.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**12.00**
4.	**ΥΔΡ 4.02.02**	**Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.**	**Α.Τ.Α-4**	**ΥΔΡ 6054**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Καθαρισμός ρέματος σε μήκος 1,2 χλμ, μέσο πλάτος 10,00 μ. και μέσο βάθος καθαρισμού, 0,50 μ. από Α.3: 12.000,00 μ2 Χ 0,50 μ =				6,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**6,000.00**
5.	**ΥΔΡ 5.02**	**Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.**	**Α.Τ.Α-5**	**ΥΔΡ 6080**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος, σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 500 μ Χ 6,00 μ Χ 0,50 Χ 1,20 μ =				1,800.00
		Αποκατάσταση τρωθέντος αναχώματος σε μήκος 700,00 μ έμπροσθεν του αντλιοστασίου του Ρηγίου, με τη μέθοδο του "παταρώματος": (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 3,00 μ Χ 700,00 μ /2 Χ 1,20 + (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 3,00 μ /2 Χ 20,00 μ Χ 2 =				13,860.00
		Υπερύψωση αναχώματος έμπροσθεν αντλιοστασίο του Ρηγίου, σε μήκος 700,00 μ. κατά 0,30 μ.: 700,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,30 μ =				1,260.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος Μπερδεμένου ρέματος, από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Ε.Φ. Πυθίου σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 500 μ Χ 6,00 μ Χ 0,50 μ Χ 1,20 =				1,800.00
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση:				300.00
		Υπερύψωση αναχωμάτων Μπερδεμένου ρέματος σε μήκος 2.500,00 μ. ανά ανάχωμα κατά 0,30 μ.: 2500,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,30 μ Χ 2 =				9,000.00
		Υπερύψωση υπερβλητού αναχώματος Έβρου από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Σοφικό, σε μήκος 4.000,00 μ. κατά 0,20 μ.: 4.000,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ =				4,800.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση 3 σωλήνων αποστράγγισης τύπου corrugated πλησίον του αντλιοστασίου: (20,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 4,00 μ Χ 20,00 μ Χ 1,20 =				1,248.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Φ. ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 4				
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση:				80.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑΔΩΝ - ΘΕΣΗ 5				
		Υπερύψωση αναχώματος Έβρου, σε μήκος 500,00 μ. κατά 0,30 μ.: 500,00 μ Χ 7,00 μ Χ 0,30 μ =				1,050.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 6				
		Αποκατάσταση ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα του Έβρου: (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 4,00 μ Χ 30,00 μ + (15,00 μ + 6,00 μ)/2 Χ 4,00 μ /2 Χ 20,00 μ Χ 2 =				2,100.00
		Στρογγυλοποίηση:				2,702.00
					Σύνολο:	**40,000.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα
6.	**ΥΔΡ 5.03**	**Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.**	**Α.Τ.Α-6**	**ΥΔΡ 6066**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Αντλιοστάσιο Ρηγίου, κατ' εκτίμηση:				100.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**100.00**
7.	**ΟΔΟ Α-18.1**	**Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.**	**Α.Τ.Α-7**	**ΟΔΟ 1510**	**m3**	
		Κατ' εκτίμηση 60% κατάλληλα υλικά για επίχωση.				
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος, σε συνολικό μήκος 500,00 μ: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 1.800,00 - 0,60 Χ 1.500,00 + 600,00 =				1,500.00
		Αποκατάσταση τρωθέντος αναχώματος σε μήκος 700,00 μ έμπροσθεν του αντλιοστασίου του Ρηγίου, με τη μέθοδο του "παταρώματος": Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 13.860,00 - 0,60 Χ 11.655,00 + 888,00 =				7,755.00
		Υπερύψωση αναχώματος έμπροσθεν αντλιοστασίο του Ρηγίου, σε μήκος 700,00 μ. κατά 0,30 μ.: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 1.260,00 + 840,00 =				2,100.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος Μπερδεμένου ρέματος, από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Ε.Φ. Πυθίου σε συνολικό μήκος 800,00 μ: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 1.800,00 - 0,60 Χ 1.500,00 + 600,00 =				1,500.00
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 300,00 - 0,60 Χ 500,00 =				0.00
		Υπερύψωση αναχωμάτων Μπερδεμένου ρέματος σε μήκος 2.500,00 μ. ανά ανάχωμα κατά 0,30 μ.: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 9.000,00 + 6.000,00 =				15,000.00
		Υπερύψωση υπερβλητού αναχώματος Έβρου από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Σοφικό, σε μήκος 4.000,00 μ. κατά 0,20 μ.: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 4.800,00 + 4.800,00 =				9,600.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση 3 σωλήνων αποστράγγισης τύπου corrugated πλησίον του αντλιοστασίου: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 1.248,00 - 0,60 Χ 1.040,00 + 24,00 =				648.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Φ. ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 4				
		Κατασκευή καινούριου θυροφράγματος, κατ' εκτίμηση: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 80,00 - 0,60 Χ 100,00 =				20.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑΔΩΝ - ΘΕΣΗ 5				
		Υπερύψωση αναχώματος Έβρου, σε μήκος 500,00 μ. κατά 0,30 μ.: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 1.050,00 + 700,00 =				1,750.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 6				
		Αποκατάσταση ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα του Έβρου: Α.5 - 0,60 Χ Α.1 + Α.19 = 2.100,00 - 0,60 Χ 840,00 + 84,00 =				1,680.00
		Στρογγυλοποίηση:				1,447.00
					Σύνολο:	**43,000.00**
8.	**ΟΔΟ Α-18.2**	**Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε4.**	**Α.Τ.Α-8**	**ΟΔΟ 1510**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Έμπροσθεν του αντλιοστασίου.				
		Κατ' εκτίμηση: 100,00 μ3.				100.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**100.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
9.	**ΥΔΡ 5.09.01**	**Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα.**	**Α.Τ.Α-9**	**ΥΔΡ 6067**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Κατασκευές θυροφραγμάτων.				
		Κατ' εκτίμηση: 100,00 μ3.				100.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**100.00**
10.	**ΥΔΡ 8.04.04**	**Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.**	**Α.Τ.Α-10**	**ΥΔΡ 6158**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Προστασία αποστραγγιστικού καναλιού σε μήκος 50 μ.: 50,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,70 μ =				210.00
		Στρογγυλοποίηση:				40.00
					Σύνολο:	**250.00**
11.	**ΟΔΟ Β-65.1.2**	**Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).**	**Α.Τ.Α-11**	**ΟΔΟ 2311**	**kg**	
		Διαστάσεις συρματοκιβωτίων 2,0 μ Χ 1,0 Χ 1,0 μ., βάρος 23,00 χλγ./τεμ.				
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Κατασκευή σαρζανέτ στο αποστραγγιστικό κανάλι Πυθίου, 4 σειρές σε μήκος 50 μ.: 50,00 μ /2,00 μ Χ 4 = 100 τεμ. Χ 23,00 χλγ./ τεμ. =				2,300.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**2,300.00**
12.	**ΟΔΟ Β-65.2**	**Κατασκευή φατνών.**	**Α.Τ.Α-12**	**ΟΔΟ 2312**	**m2**	
		Διαστάσεις συρματοκιβωτίων 2,0 μ Χ 1,0 Χ 1,0 μ., εμβαδόν 11,00 μ2/τεμ.				
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Κατασκευή σαρζανέτ στο αποστραγγιστικό κανάλι Πυθίου, 4 σειρές σε μήκος 50 μ.: 50,00 μ /2,00 μ Χ 4 = 100 τεμ. Χ 11,00 χλγ./ τεμ. =				1,100.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**1,100.00**
13.	**ΟΔΟ Β-65.3**	**Πλήρωση φατνών.**	**Α.Τ.Α-13**	**ΟΔΟ 2313**	**m3**	
		Διαστάσεις συρματοκιβωτίων 2,0 μ Χ 1,0 Χ 1,0 μ., όγκος σκύρων πλήρωσης 2,00 μ3/τεμ.				
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Κατασκευή σαρζανέτ στο αποστραγγιστικό κανάλι Πυθίου, 4 σειρές σε μήκος 50 μ.: 50,00 μ /2,00 μ Χ 4 = 100 τεμ. Χ 2,00 μ3/ τεμ. =				200.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**200.00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
14.	**ΣΥΝΤ.1**	**Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.**	**Α.Τ.Α-14**	**ΟΙΚ 1136**	**m3km**	
		Από Α.2 για απόσταση μεταφοράς 5 χλμ.: 10.500 μ3 Χ 5 χλμ.:				52,500.00
		Από Α.4 για ποσοστό μεταφοράς 50% και απόσταση 5 χλμ.: 6.000 μ3 Χ 5 χλμ. Χ 0,50:				15,000.00
		Από Α.7 για απόσταση μεταφοράς 40 χλμ.: 43.000 μ3 Χ 40 χλμ.:				1,720,000.00
		Από Α.10 για απόσταση μεταφοράς 130 χλμ.: 250 μ3 Χ 130 χλμ.:				32,500.00
		Από Α.13 για απόσταση μεταφοράς 130 χλμ.: 200 μ3 Χ 130 χλμ.:				26,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				54,000.00
					Σύνολο:	**1,900,000.00**
15.	**ΠΡΣ Ζ2.2**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.**	**Α.Τ.Α-15**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Καθαρισμός ρέματος σε μήκος 1,5 χλμ.				20.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**20.00**
16.	**ΠΡΣ Ζ2.3**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.**	**Α.Τ.Α-16**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Καθαρισμός ρέματος σε μήκος 1,5 χλμ.				20.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**20.00**
17.	**ΠΡΣ Ζ2.4**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m.**	**Α.Τ.Α-17**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Καθαρισμός ρέματος σε μήκος 1,5 χλμ.				20.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**20.00**
18.	**ΥΔΡ 6.01.01.05**	**Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 10,0 έως 20,0 kW.**	**Α.Τ.Α-18**	**ΥΔΡ 6110**	**h**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Κατασκευές θυροφραγμάτων.				50.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**50.00**
19.	**ΥΔΡ 4.07**	**Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.**	**Α.Τ.Α-19**	**75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 1				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος, σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 500 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 =				600.00
		Αποκατάσταση τρωθέντος αναχώματος σε μήκος 700,00 μ έμπροσθεν του αντλιοστασίου του Ρηγίου, με τη μέθοδο του "παταρώματος": 740,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ =				888.00
		Υπερύψωση αναχώματος έμπροσθεν αντλιοστασίου του Ρηγίου, σε μήκος 700,00 μ. κατά 0,30 μ.: 700,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ =				840.00

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 2				
		Τοπικές αποκαταστάσεις στέψης αναχώματος Μπερδεμένου ρέματος, από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Ε.Φ. Πυθίου σε συνολικό μήκος 500,00 μ: 500 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ =				600.00
		Υπερύψωση αναχωμάτων Μπερδεμένου ρέματος σε μήκος 2.500,00 μ. ανά ανάχωμα: 2500,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ Χ 2 =				6,000.00
		Υπερύψωση υπερβλητού αναχώματος Έβρου από το αντλιοστάσιο του Πυθίου μέχρι το Σοφικό, σε μήκος 4.000,00 μ.: 4.000,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ =				4,800.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση 3 σωλήνων αποστράγγισης τύπου corrugated πλησίον του αντλιοστασίου: 20,00 μ Χ 6,00 Χ 0,20 =				24.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑΔΩΝ - ΘΕΣΗ 5				
		Υπερύψωση αναχώματος Έβρου, σε μήκος 500,00 μ.: 500,00 μ Χ 7,00 μ Χ 0,20 μ =				700.00
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΓΙΟΥ - ΘΕΣΗ 6				
		Αποκατάσταση ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα του Έβρου: 70,00 μ Χ 6,00 μ Χ 0,20 μ =				84.00
		Στρογγυλοποίηση:				464.00
					Σύνολο:	**15,000.00**
ΟΜΑΔΑ Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.						
20.	**ΥΔΡ 9.10.01**	**Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηνορίας C8/10.**	**Α.Τ.Β-1**	**ΥΔΡ 6323**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή των θυροφραγμάτων, από προμέτρηση των σχεδίων:				50.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
						50.00
21.	**ΥΔΡ 9.10.05**	**Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.**	**Α.Τ.Β-2**	**ΥΔΡ 6329**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή των θυροφραγμάτων, από προμέτρηση των σχεδίων:				280.00
		Στρογγυλοποίηση:				20.00
					Σύνολο:	**300.00**
22.	**ΥΔΡ 9.26**	**Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.**	**Α.Τ.Β-3**	**ΥΔΡ 6311**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή των θυροφραγμάτων, από προμέτρηση των σχεδίων:				30,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**30,000.00**
23.	**ΥΔΡ 9.01**	**Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.**	**Α.Τ.Β-4**	**ΥΔΡ 6301**	**m2**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή των θυροφραγμάτων, από προμέτρηση των σχεδίων:				1,300.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**1,300.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
24.	**ΣΥΝΤ.2**	**Στεγανοποιηση θυραφραγματων.**	**Α.Τ.Β-5**	**ΥΔΡ 6620.1**	**τεμ**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Κατασκευή 3 θυροφραγμάτων:				3.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**3.00**
25.	**ΥΔΡ 9.14**	**Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10.**	**Α.Τ.Β-6**	**ΥΔΡ 6321**	**m3**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή των θυροφραγμάτων, για τη σταθεροποίηση του εδάφους έδρασης, κατ' εκτίμηση:				70.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**70.00**
26.	**ΟΔΟ Β.36**	**Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.**	**Α.Τ.Β-7**	**ΟΔΟ 2411**	**m2**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή των θυροφραγμάτων, από προμέτρηση των σχεδίων:				300.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**300.00**
ΟΜΑΔΑ Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λ.π.).						
27.	**ΥΔΡ 11.05.01**	**Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου & χωρίς μηχανουργική επεξεργασία.**	**Α.Τ.Γ-1**	**ΥΔΡ 6751**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				14,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**14,000.00**
28.	**ΥΔΡ 11.07.01**	**Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.**	**Α.Τ.Γ-2**	**ΥΔΡ 6751**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				14,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**14,000.00**
29.	**ΥΔΡ 11.08.02**	**Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.**	**Α.Τ.Γ-3**	**ΥΔΡ 6751**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				14,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**14,000.00**
30.	**ΥΔΡ 11.02.02**	**Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.**	**Α.Τ.Γ-4**	**ΥΔΡ 6752**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				700.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**700.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
31.	**ΥΔΡ 11.10.02**	**Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg.**	**Α.Τ.Γ-5**	**ΥΔΡ 6751**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				14,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**14,000.00**
32.	**ΥΔΡ 11.06**	**Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών.**	**Α.Τ.Γ-6**	**ΥΔΡ 6751**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				14,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**14,000.00**
33.	**ΥΔΡ 11.09**	**Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών.**	**Α.Τ.Γ-7**	**ΥΔΡ 6751**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				14,000.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**14,000.00**
34.	**ΥΔΡ 12.30.02.30**	**Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, SN8, DN/OD 1000**	**Α.Τ.Γ-8**	**ΥΔΡ 6711.7**	**m**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση 3 σωλήνων, μήκους έκαστος 30 μ., πλησίον του αντλιοστασίου: 3 Χ 30 μ =				90.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**90.00**
35.	**ΣΥΝΤ.3**	**Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ πέρατος) DN1000 PN 10 atm.**	**Α.Τ.Γ-9**	**ΥΔΡ 6751**	**τεμ**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΗ 3				
		Τοποθέτηση στο πέρας 3 σωλήνων, πλησίον του αντλιοστασίου.				3.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**3.00**
36.	**ΟΙΚ 64.01.01**	**Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.**	**Α.Τ.Γ-10**	**ΟΙΚ 6401**	**kg**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων, κατ' εκτίμηση:				300.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**300.00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
ΟΜΑΔΑ Δ. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά συστήματα, Τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες.						
37.	**ΗΛΜ 65.10.10**	**Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος ανύψωσης - ελέγχου θυροφράγματος.**	**Α.Τ.Δ-1**	**ΗΛΜ 63**	**ΤΕΜ**	
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ 2 και 4 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΓΓΙ				
		Για την κατασκευή 3 θυροφραγμάτων και αντικατάσταση στο Πραγγί:				4.00
		Στρογγυλοποίηση:				0.00
					Σύνολο:	**4.00**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:58:34 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 09:33

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.